

Heat & Mix 樹脂混合ステーション

簡単・迅速・均一に攪拌
プリント品質の向上・安定造形に
欠かせないレジンへの加温機能も装備。



希望小売価格
32,000円(税込)

※ 実際の販売価格は販売店により異なる場合があります



ハンズフリーで
均一に攪拌



多様なニーズに
対応する3モード



温度環境に
左右されない安定性

均一に攪拌するための 多方向モーションコントロール

Heat&Mixは、多方向のローリングとチルティングを組み合わせ、ボトル全体に素早く、均一にレジン攪拌させ、すべての構成要素が最高性能を発揮できるようパーフェクトに混合されます。



回転 Rolling




上下 Up&Down



前後 Back&Forth



使用前



使用後

透明ボトルはデモンストレーション用です。実際に使用する場合は、安全性と耐久性を考慮し、HDPEボトルをご使用ください。

多様なニーズに対応する 3つのモード



クイックシェイク

プリント前の気軽な準備にお使いください。
レジンを加熱せずに5分間混合します。



ヒート&シェイク

粘度の高い高充填樹脂を最適に混合する
には最高温度50℃のヒート&シェイクモード
をご使用ください。



コンスタント・シェイク

コンスタント・シェイクで最大6時間レジンを
スタンバイさせておくことで、常に次のプリント
に備えることができます。

あらゆるタイプの デンタルレジンに適應します



デンタルモデル
〔クイックシェイク 5分〕



ジンジバマスク
〔ヒート&シェイク 5分〕



デンタルモデル
〔ヒート&シェイク 15～30分〕



バイトスプリント
〔ヒート&シェイク 15～30分〕



サージカルガイド
〔ヒート&シェイク 15～30分〕



セラミック充填
〔ヒート&シェイク 30～45分〕

様々な形状のボトルとの互換性

一般的な1kg又は500gの
円筒ボトル 又は 角ボトルに対応。
最大ボトルサイズは 直径95 x 225mm。



仕様

- ・ 最大ヒーター温度: 50℃
- ・ 製品サイズ: 41.6 x 20 x 19.2 cm
- ・ 最大対応レジンボトルサイズ (Ø x L): 9.5 x 22.5 cm
- ・ 重量: 4.5 kg
- ・ 電源: 24V 5A
- ・ 定格出力: 100W



販売元

MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270
MAIL mtc@mt-chuo.jp
WEB <https://mt-chuo.jp>



販売店・お問い合わせ